

## Schutzgas-Schweißgerät MIG 192/6K

Kompaktes Schweißgerät der gehobenen Heimwerkerklasse. Durch 6 Schaltstufen auch für problematische Schweißarbeiten geeignet. Mit stufenlos einstellbarem Drahtvorschub und umfangreichem Zubehör. Schweißdrahtrollen bis 5 kg.

### Ausstattung:

Schweißschild und 2-uhriger Druckminderer. Mit 2 Bockrollrädern hinten - 2 Lenkrädern vorne. Inklusive Schuko-CEE 16 A Adapter, Thermoüberlastschutz sowie 3 m Schlauchpaket mit Zentralanschluss (Binzel kompatibel).

**4,5 / 13,3  
kVA**

**40 V  
Leerlaufspannung**



L 710 x B 335 x H 460 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

## Technische Daten Schweißgerät

Spannung:	230 V / 400 V
Max. Netzleistung:	4,5 / 13,3 kVA
Min. Absicherung:	16 A
Leerlaufspannung:	40 V
Regelbereich:	25-160 A
Max. Drahtstärke:	0,6 - 1 mm
Empf. Materialstärke:	1 - 9 mm
Schaltstufen:	6
Einschaltdauer:	115 A ~ 15 % 160 A ~ 10 %
Isolationsklasse/Schutzart:	H/IP21S
Gewicht netto/brutto:	39/41,3 kg
EAN:	40 15671 20076 1
Artikel-Nr.:	20076

### 6 Schaltstufen

auch für problematische Schweißarbeiten geeignet



### Schweißschild



### Druckminderer



**Unverbindliche  
Preisempfehlung**

**Sonderpreis**



**3 m Schlauchpaket**

### Angetriebene Vorschubrolle

mitlaufende Draht-Anpressrolle.  
Werkzeugfreies Wechseln möglich!

